



식용유 품질 측정기

testo 270

깊숙히 넣어 직접 측정가능

금속 및 파손 방지 센서

%TPM 측정값을 빠르고 정확히 표시

최종값 자동 훌드(Auto-Hold %TPM)

한계값 임의 조정 가능(2개)

소리 또는 LED 알람

TopSafe, 방수 보호 커버, 방수 보호등급 IP65



%TPM

°C

testo 270 식용유 온도 및 품질을 측정하는 휴대용 측정 장비입니다. 프로브 끝의 센서로 식용유 품질을 측정하며 사용중인 식용유 품질도 측정 가능합니다.

testo 270는 직접 사용할 수 있기 때문에 20초 이내로 신속하게 측정 결과를 제공합니다.

사용친화적인 3개 버튼으로 경보 알람 기능과 자동 훌드기능, 간단 작업으로 편리하게 사용하실 수 있습니다.

TopSafe와 투명한 플라스틱 커버로 충격과 먼지로부터 보호하여 최적의 위생 조건을 보장합니다.
고사양의 testo 270은 정확하고 안정된 측정값을 제공합니다.



기술데이터/액세서리

testo 270

testo 270 식용유 품질 측정기, 교정성적서, 방수 케이스(TopSafe), 손잡이, 기준용 오일 및 배터리, 알루미늄 케이스, 매뉴얼 포함

제품번호 0563 2700



센서타입

정전 용량성 테스토 센서(%TPM)

PTC(°C/°F)

측정범위	0,5 ~ 40,0 %TPM +40 ~ +200 °C
정확도 ±1 Digit	±2 %TPM(+40 ~ +190 °C) (주위온도 +25 °C) ±1,5 °C
분해능	0,5 %TPM 0,5 °C/°F

기술데이터

식용유 온도	+40 ~ +200 °C
보관온도	-20 ~ +70 °C
작동온도	0 ~ +50 °C
크기	약 354 x 50 x 30 mm (TopSafe 포함)
무게	약 164 g (배터리, TopSafe, 손잡이 포함)
디스플레이	LCD, 2라인, 알루미늄 디스플레이
배터리 탑입	2 x AA
배터리 수명	약 25시간(연속 측정시) 약 500회 측정
재질/하우징	ABS(흰색), TopSafe와 액세서리(포함)
알람 (스위치 off)	2개의 한계값을 자유롭게 설정 가능 3색 LED(녹색, 노란색, 적색) 온도와 TPM 한도값 초과시 경보 최종값(Auto-Hold)
기타 기능	반응 시간: TPM <30초. (필수조건: 정확도 범위 안에서의 측정값) 보호등급: IP65(TopSafe 장착시) 보증기간: 2년

액세서리

제품번호

측정기용 액세서리

ISO 교정성적서, 교정점 50 °C일 때 4 %TPM 및 24 %TPM	0520 0028	
testo 270 식용유 테스터 교정 및 조정용 기준유(1x100ml)	0554 2650	
testo 270 식용유 테스터 교정 및 조정용 기준유(3x100ml)	0554 2651	

테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570